Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


QPG6 085 HPB6-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano

Código: 36-850-FD

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Especificaciones

Altura Total	144 mm
Ancho Banda de Rodadura	60 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/36-850-FD_GAYNER.STEP
Carga máxima soporte	600 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	85 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	3,96 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	130 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net