Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**


# QPG8 200 HPB8-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano

## Código: 38-160-FD

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los rotantes giratorios.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 264 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 75 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 90 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/38-160-FD_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 1.400 Kg |
| Color banda de rodadura | Ocre |
| Diámetro | 200 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 25,0 mm |
| Distancia Agujeros | 140x105 mm |
| Dureza de la Banda | 93 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M20 |
| Espesor Horquilla | 10,0 mm |
| Espesor Pletina | 11,5 mm |
| Peso | 13,80 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 167 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Tamaño Pletina | 175x140 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net