Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

UPF8 150 POB8 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Poliamida


Código: 38-401

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO UPF
Horquilla de acero estampado de 10,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	212 mm
Ancho Banda de Rodadura	80 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	85 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/38-401_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	3.000 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	150 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	35,0 mm
Distancia Agujeros	160x120 mm
Dureza de la Banda	85º SHORE D
Eje Rueda	M25
Espesor Horquilla	10 mm
Espesor Pletina	15 mm
Peso	13,50 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante	136 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	200x160 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M16
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net