Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

UPF8 250 HKB8 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Vulkotech


Código: 38-423

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO UPF
Horquilla de acero estampado de 10,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	314 mm
Ancho Banda de Rodadura	75 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	1.800 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	250 mm
Distancia Agujeros	160x120 mm
Dureza de la Banda	93 ±3° SHORE A
Eje Rueda	M25
Espesor Horquilla	10 mm
Espesor Pletina	15 mm
Peso	21,90 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	203 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	200x160 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M16
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net