# BDPG2-PC - Soporte doble giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Caucho

Tracción Manual

## Referencia: BDPG2-PC

Soportes de acero estampado de 1,5mm. de espesor y 2mm. la pletina.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.



### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 73 a 99 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 18+18 mm, 24+24 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima soporte | 80 a 100 Kg |
| Color banda de rodadura | Negro |
| Diámetro | 50 a 75 mm |
| Distancia Agujeros | 35/46x35/46 mm |
| Dureza de la Banda | 80 ±4º SHORE A |
| Eje Rueda | M6, M8 |
| Espesor Horquilla | 1,5 mm |
| Espesor Pletina | 2 mm |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 47 a 69 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Tamaño Pletina | 60x60 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M6 |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29-224** | BDPG2 050 PCL2 | 50 | 18+18 | 47 | 73 | Eje Liso | **80** | 0,45 |
| **29-234** | BDPG2 075 PCL2 | 75 | 24+24 | 69 | 99 | Eje Liso | **100** | 0,52 |

*Valores expresados en mm.*


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net