Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# ETAB - Eslingas tubulares abiertas

Referencia: CONS-ETAB



**Especificaciones**

| | |
|---|---|
| Ancho | 115 a 175 mm |
| Carga máxima | 12.000 a 25.000 Kg |
| Coeficiente de Seguridad | 7:1 |
| Longitud total | 4 a 12 m |
| Peso | 0,50 Kg |
| Tipo | Eslingas tubulares abiertas |

| Código | Referencia | ↔ | ↙↗ | Carga de trabajo x 1 | Carga de trabajo x 0,8 | Carga de trabajo x 2 | Carga de trabajo x 1,4 | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **71-783** | ETAB12000/4 | 115 | 4,0 | | | | | **12.000** |
| **71-784** | ETAB15000/6 | 152 | 6,0 | | | | | **15.000** |
| **71-785** | ETAB15000/8 | 152 | 8,0 | | | | | **15.000** |
| **71-786** | ETAB20000/10 | 175 | 10,0 | | | | | **20.000** |
| **71-787** | ETAB25000/12 | 175 | 12,0 | | | | | **25.000** |

*Valores expresados en mm.*


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net