Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

TRF2C - Escalera doble extensión a cuerda (todo fibra)

Referencia: ESC-TRF2C

Escalera de dos tramos unidos mediante abrazaderas cuyo desplazamiento se produce mediante polea y cuerda.
Zapatas basculantes antideslizantes.
Ruedas de goma blanca (para no manchar la pared).
Patas regulables en altura.
Cinta de apoyo o amarre en postes opcionales. Norma EN 61478 para trabajo en tensión.
Las escaleras resisten los siguientes ensayos de rigidez dieléctrica sin producir contorneos, ni sufrir perforaciones o calentamientos significativos.
-Tensión práctica de utilización 30KV .
-Tensión máxima de ensayo 90KV.

MAX. 150 Kg | UNE-EN 131 | FV

Especificaciones

Altura Cerrada Doble	3,01 a 4,69 m
Altura Escalera Tramo Doble	4,98 a 8,32 m
Altura Trabajo Tramo Doble	5,7 a 8,9 m
Anchura	450 mm
Material	Fibra de Vidrio
Nº de peldaños	10 a 16 x2
Peso	21,00 a 31,00 Kg
Tipo	Escalera de 2 tramos



Código	Referencia		(m)	(m)	(m)	(mm)	Kg
74-280/10	TRF2C-10X2	10x2	3,01	4,98	5,70	450	21,00
74-280/12	TRF2C-12X2	12x2	3,58	6,01	6,70	450	24,00
74-280/14	TRF2C-14X2	14x2	4,14	7,20	7,80	450	27,00
74-280/16	TRF2C-16X2	16x2	4,69	8,32	8,90	450	31,00

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net