Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FIPF4 NY - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Referencia: FIPF4-NY


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con remache de acero inoxidable.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO FIPF
Soporte fijo de alta resistencia, fabricado en chapa de acero inoxidable estampa- do de gran espesor.





Especificaciones

Altura Total	113 a 128 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 a 37 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	44 a 45 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	185 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	80x60 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	0,50 a 1,00 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	83 a 115,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos Inox
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-903/02	FIPF4 080 NYL5	80	35	83	113	Eje Liso	**185**	1,00
34-903/06	FIPF4 100 NYL4	100	35	92	128	Eje Liso	**225**	0,50
34-903/08	FIPF4 100 NYX4	100	35	92	128	Eje Rodillos Inox	**225**	1,00
34-903/12	FIPF4 100 NYL6	100	35	92	128	Eje Liso	**300**	1,00
34-903/18	FIPF4 125 NYL5	125	37	115,5	128	Eje Liso	**300**	1,00

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net