Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FPG4 NC - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Caucho


Referencia: FPG4-NC

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras. Robusto pivote central remachado de acero.





Especificaciones

Altura Total	108 a 156 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	120 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	70 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	0,73 a 1,22 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	120 a 125 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	6 Km/h

Código	Referencia							
34-710/4	FPG4 080 NCR4	80	35	83	108	Eje Rodillos	**120**	0,73
34-724	FPG4 100 NCR4	100	35	92	130	Eje Rodillos	**150**	1,02
34-746	FPG4 125 NCR4	125	35	115,5	156	Eje Rodillos	**200**	1,22

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net