Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

KPG5 AP-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: KPG5-AP-FD

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm.
Casquillo: ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO KPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	164 a 292 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 a 57 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	450 a 800 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	125 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 25 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	4,0 mm
Espesor Pletina	6 mm
Peso	2,82 a 4,24 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	150 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
35-442-FD	KPG5 125 APB5-FD	125	50	117,5	164	Eje Bolas	**450**	2,82
35-518-FD	KPG5 160 APB5-FD	160	50	135	199	Eje Bolas	**600**	3,45
35-592-FD	KPG5 200 APB5-FD	200	50	155	239	Eje Bolas	**800**	3,99
35-628-FD	KPG5 250 APB5-FD	250	57	180	292	Eje Bolas	**800**	4,24

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net