Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MIPF4 TL - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Termonyl


Referencia: MIPF4-TL

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ø80 a 125 mm y M12x80 mm en ø150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ø12x8,2x46 en ø80 a 125 mm y ø20x12,2x60 en ø150 a 200 mm. Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPF
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.





Especificaciones

Altura Total	128 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 a 60 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	150 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	100 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 a 105x80 mm
Dureza de la Banda	85 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 a 2,5 mm
Peso	0,51 a 1,55 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	92 a 148 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	105x85 a 129x108 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 150 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8, M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-103/26	MIPF4 100 TLL4	100	40	92	128	Eje Liso	**150**	0,51
34-103/48	MIPF4 125 TLL4	125	40	104	155	Eje Liso	**200**	0,59
34-103/64	MIPF4 150 TLL5	150	40	127	192	Eje Liso	**300**	1,21
34-103/80	MIPF4 200 TLL5	200	50	148	240	Eje Liso	**300**	1,55

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net