Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MIPF5 TL - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Termonyl


Referencia: MIPF5-TL

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con remache de acero inoxidable.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO MIPF
Soportes de acero inoxidable AISI 304 de 3,0 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	190 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 a 60 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	350 a 400 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	150 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,2 mm
Distancia Agujeros	105x80/75 mm
Dureza de la Banda	85 ±5º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	1,20 a 1,30 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	127 a 152 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 150 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
35-329	MIPF5 150 TLL5	150	40	127	190	Eje Liso	**350**	1,30
35-369	MIPF5 200 TLL5	200	50	152	240	Eje Liso	**400**	1,20

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net