Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MIPG4 NP-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Referencia: MIPG4-NP-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm.
Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	108 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	40 a 58 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	120 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	80 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 20,3 mm
Distancia Agujeros	80x60 a 105x80 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 a 2,5 mm
Peso	0,75 a 2,30 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	112 a 150 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	105x85 a 129x108 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos Inox
Tornillo Sujeción	M8, M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-102/16-FD	MIPG4 080 NPL4-FD	80	30	81	108	Eje Liso	**120**	0,94
34-102/18-FD	MIPG4 080 NPX4-FD	80	30	81	108	Eje Rodillos Inox	**120**	0,75
34-102/34-FD	MIPG4 100 NPL4-FD	100	30	92	128	Eje Liso	**150**	0,82
34-102/36-FD	MIPG4 100 NPX4-FD	100	30	92	128	Eje Rodillos Inox	**150**	0,83
34-102/56-FD	MIPG4 125 NPL4-FD	125	35	104	155	Eje Liso	**200**	0,90
34-102/58-FD	MIPG4 125 NPX4-FD	125	35	104	155	Eje Rodillos Inox	**200**	0,92
34-102/72-FD	MIPG4 150 NPL5-FD	150	45	127	192	Eje Liso	**300**	1,78
34-102/74-FD	MIPG4 150 NPX5-FD	150	45	127	192	Eje Rodillos Inox	**300**	1,90
34-102/88-FD	MIPG4 200 NPL4-FD	200	50	148	240	Eje Liso	**300**	2,30

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net