Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# MIPG4 PC - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

## Referencia: MIPG4-PC

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm. Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPG
Doble hilera de bolas (de acero inoxida- ble AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero inoxidable AISI 305.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 108 a 240 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 28 a 45 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 40 a 58 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima soporte | 70 a 200 Kg |
| Color banda de rodadura | Gris |
| Diámetro | 80 a 200 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 12,2 a 20,2 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 a 105x80 mm |
| Dureza de la Banda | 80 ±4º SHORE A |
| Eje Rueda | M8, M10 |
| Espesor Horquilla | 2,0 mm |
| Espesor Pletina | 2 a 2,5 mm |
| Peso | 0,60 a 1,71 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 123 a 168 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Tamaño Pletina | 105x85 a 129x108 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M8, M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-102/02** | MIPG4 080 PCL4 | 80 | 28 | 81 | 108 | Eje Liso | **70** | 0,76 |
| **34-102/19** | MIPG4 100 PCL4 | 100 | 30 | 92 | 128 | Eje Liso | **100** | 0,60 |
| **34-102/41** | MIPG4 125 PCL4 | 125 | 32 | 104 | 155 | Eje Liso | **125** | 0,72 |
| **34-102/750** | MIPG4 160 PCL4 | 160 | 38 | 132 | 197 | Eje Liso | **170** | 1,40 |
| **34-102/760** | MIPG4 200 PCL4 | 200 | 45 | 148 | 240 | Eje Liso | **200** | 1,71 |

*Valores expresados en mm.*


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net