MIPG4 TC-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Termocaucho

Referencia: MIPG4-TC-FD

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas


Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm.
Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.

Especificaciones

Altura Total	128 mm
Ancho Banda de Rodadura	25 mm
Carga máxima soporte	100 Kg
Diámetro	100 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	85 ±2º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,87 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	112 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	105x85 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 250 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8





Código	Referencia							
34-102/268-FD	MIPG4 100 TCT4-FD	100	25	92	128	Eje Liso	**100**	0,87

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net