
MPF4 AP - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Poliuretano

Referencia: MPF4-AP

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado.





Especificaciones

Altura Total	108 a 155 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	35 a 41 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	150 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	80 a125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 15 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	81 a 102 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	105x85 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-091/8	MPF4 080 APB4	80	34	81	108	Eje Bolas	**150**	0,62
34-093/99	MPF4 100 APB4	100	30	92	128	Eje Bolas	**175**	0,74
34-095/76	MPF4 125 APB4	125	50	102	155	Eje Bolas	**200**	0,97

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net