Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF4 TL - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Termonyl


Referencia: MPF4-TL

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado.





Especificaciones

Altura Total	128 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 a 60 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	175 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	100 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 a 105x80 mm
Dureza de la Banda	85 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,5 a 3 mm
Espesor Pletina	2,5 a 3 mm
Peso	0,52 a 1,53 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	92 a 155 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	105x85 a 135x105 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 150 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8, M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-093/84	MPF4 100 TLL4	100	40	92	128	Eje Liso	**175**	0,52
34-095/44	MPF4 125 TLL4	125	40	102	155	Eje Liso	**200**	0,59
34-097/20	MPF4 150 TLL5	150	40	130	195	Eje Liso	**300**	1,23
34-099/8	MPF4 200 TLL5	200	50	155	240	Eje Liso	**300**	1,53

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net