Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF4 TX - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Termotex


Referencia: MPF4-TX

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado.





Especificaciones

Altura Total	108 a 155 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 a 40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	38 a 48 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	150 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	0,55 a 0,90 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante	81 a 102 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	105x85 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-091/5	MPF4 080 TXT4	80	35	81	108	Eje Liso	**150**	0,55
34-093/9	MPF4 100 TXT4	100	35	92	128	Eje Liso	**175**	0,64
34-093/94	MPF4 100 TXB4	100	35	92	128	Eje Bolas	**175**	0,69
34-095/48	MPF4 125 TXS4	125	40	102	155	Eje Liso	**200**	0,90

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net