Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# MTG4 TP-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Termoplástico


## Referencia: MTG4-TP-FD

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 128 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 35 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 45 mm |
| Banda de rodadura | Temperatura |
| Carga máxima soporte | 175 Kg |
| Color banda de rodadura | Negro |
| Diámetro | 100 mm |
| Diámetro Cabeza | 72 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 12,2 mm |
| Dureza de la Banda | 85 ±5º SHORE D |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 2,5 mm |
| Peso | 0,73 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 123 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Temperatura de trabajo | -40 a 280 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-082/96-FD** | MTG4 100 TPL4-FD | 100 | 35 | 92 | 128 | Eje Liso | **175** | 0,73 |

*Valores expresados en mm.*

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net