Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# NP - Banda de Poliuretano (inyectado) color granate, Núcleo de Nylon color blanco

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

## Referencia: NP

Núcleo de poliamida inyectado sobre una banda de poliuretano.
Son ruedas modernas que (por su precio y características) se sitúan entre las ruedas de poliamida y las ruedas con banda de poliuretano.
Banda de rodadura semidura (96 ±2° SHORE A).



### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Ancho Banda de Rodadura | 22 a 50 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 27 a 58 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima | 60 a 750 Kg |
| Color banda de rodadura | Granate |
| Diámetro | 63 a 250 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 8,2 a 20,3 mm |
| Dureza de la Banda | 96 ±2º SHORE A |
| Peso | 0,10 a 1,60 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ |
| Temperatura de trabajo | 5 a 40 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso, Eje Rodillos, Eje Rodillos Inox, Eje Bolas |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | Kg | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16-11** | 063 NPL3 | 63 | 22 | 27 | 10,2 | Eje Liso | **60** | 0,50 |
| **16-13** | 080 NPL3 | 80 | 22 | 27 | 10,3 | Eje Liso | **80** | 0,85 |
| **16-15** | 080 NPL4 | 80 | 30 | 40 | 12,2 | Eje Liso | **120** | 0,10 |
| **16-16** | 080 NPR4 | 80 | 30 | 40 | 12,0 | Eje Rodillos | **120** | 0,12 |
| **16-16/4** | 080 NPX4 | 80 | 30 | 40 | 12,0 | Eje Rodillos Inox | **120** | 0,12 |
| **16-16/6** | 080 NPB4 | 80 | 30 | 45 | 8,2 | Eje Bolas | **120** | 0,12 |
| **16-17/2** | 080 NPL5 | 80 | 34 | 39 | 12,2 | Eje Liso | **260** | 0,14 |
| **16-17/6** | 080 NPB5 | 80 | 34 | 40 | 12,0 | Eje Bolas | **260** | 0,18 |
| **16-18** | 100 NPL3 | 100 | 27 | 32 | 12,2 | Eje Liso | **90** | 0,13 |
| **16-19** | 100 NPL4 | 100 | 30 | 45 | 12,2 | Eje Liso | **170** | 0,15 |
| **16-19/2** | 100 NPR4 | 100 | 30 | 45 | 12,0 | Eje Rodillos | **170** | 0,17 |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16-19/24** | 100 NPX4 | 100 | 30 | 45 | 12,0 | Eje Rodillos Inox | **170** | 0,16 |
| **16-19/4** | 100 NPB4 | 100 | 30 | 45 | 8,2 | Eje Bolas | **170** | 0,20 |
| **16-20** | 100 NPL5 | 100 | 40 | 45 | 15,2 | Eje Liso | **300** | 0,24 |
| **16-21/02** | 100 NPB5 | 100 | 40 | 45 | 15,0 | Eje Bolas | **300** | 0,21 |
| **16-21/2** | 125 NPL3 | 125 | 27 | 32 | 12,2 | Eje Liso | **100** | 0,27 |
| **16-21/4** | 125 NPL4 | 125 | 35 | 45 | 15,2 | Eje Liso | **230** | 0,25 |
| **16-21/6** | 125 NPR4 | 125 | 35 | 45 | 15,0 | Eje Rodillos | **230** | 0,27 |
| **16-21/64** | 125 NPX4 | 125 | 35 | 45 | 15,0 | Eje Rodillos Inox | **230** | 0,27 |
| **16-21/7** | 125 NPB4 | 125 | 35 | 45 | 8,2 | Eje Bolas | **230** | 0,20 |
| **16-21/96** | 125 NPL5 | 125 | 40 | 44 | 15,0 | Eje Liso | **400** | 0,42 |
| **16-22** | 125 NPL6 | 125 | 45 | 58 | 20,2 | Eje Liso | **500** | 0,45 |
| **16-23/1** | 125 NPX5 | 125 | 45 | 58 | 20,2 | Eje Rodillos Inox | **500** | 0,50 |
| **16-23/2** | 125 NPB5 | 125 | 45 | 58 | 20,0 | Eje Bolas | **500** | 0,38 |
| **16-24** | 150 NPL5 | 150 | 45 | 58 | 20,3 | Eje Liso | **600** | 0,58 |
| **16-25/2** | 150 NPX5 | 150 | 45 | 58 | 20,0 | Eje Rodillos Inox | **600** | 0,70 |
| **16-25/5** | 150 NPB5 | 150 | 45 | 58 | 20,0 | Eje Bolas | **600** | 0,51 |
| **16-26** | 200 NPL4 | 200 | 50 | 58 | 20,3 | Eje Liso | **450** | 0,80 |
| **16-26/2** | 200 NPR4 | 200 | 50 | 58 | 20,0 | Eje Rodillos | **450** | 0,85 |
| **16-26/6** | 200 NPL5 | 200 | 50 | 58 | 20,3 | Eje Liso | **700** | 0,89 |
| **16-27/2** | 200 NPX5 | 200 | 50 | 58 | 20,0 | Eje Rodillos Inox | **700** | 0,95 |
| **16-28** | 200 NPB5 | 200 | 50 | 50 | 20,0 | Eje Bolas | **750** | 0,90 |
| **16-29** | 250 NPB6 | 250 | 50 | 58 | 20,0 | Eje Bolas | **750** | 1,60 |

*Valores expresados en mm.*


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net