Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QDPG6 HP-FS - Soporte doble giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano


Referencia: QDPG6-HP-FS

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPDG-FS
Blocaje de la rueda por pedal de acero. Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	150 a 250 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	54 a 60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	1.000 a 2.000 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	100 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	4,80 a 12,43 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	215 a 260 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
36-950-FS	QDPG6 100 HPB5-FS	100	40	125	150	Eje Bolas	**1.000**	4,80
36-952-FS	QDPG6 125 HPB6-FS	125	50	127	177	Eje Bolas	**1.000**	6,05
36-954-FS	QDPG6 150 HPB6-FS	150	50	144	200	Eje Bolas	**1.700**	8,98
36-956-FS	QDPG6 200 HPB6-FS	200	50	170	250	Eje Bolas	**2.000**	12,43

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net