Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**


# RPG4 PP-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Polipropileno - Poliuretano

## Referencia: RPG4-PP-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado de 2,5mm. de espesor.
Rotante pequeño y compacto con una gran versatilidad de aplicaciones.
Gran superficie de apoyo de la banda de rodadura dotando al rotante de gran estabilidad. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 106 a 156 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 30 mm |
| Carga máxima soporte | 100 a 130 Kg |
| Diámetro | 75 a 125 mm |
| Distancia Agujeros | 78/71x45 mm |
| Dureza de la Banda | 98º SHORE A |
| Espesor Horquilla | 2,5 mm |
| Espesor Pletina | 3 mm |
| Peso | 0,70 a 0,90 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 115 a 135 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 95x70 mm |
| Temperatura de trabajo | -25 a 65 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M8 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-020-FD** | RPG4 075 PPB4-FD | 75 | 30 | 73,5 | 106,0 | Eje Bolas | **100** | 0,70 |
| **34-022-FD** | RPG4 100 PPB4-FD | 100 | 30 | 92 | 131 | Eje Bolas | **120** | 0,80 |
| **34-024-FD** | RPG4 125 PPB4-FD | 125 | 30 | 100,5 | 156 | Eje Bolas | **130** | 0,90 |

*Valores expresados en mm.*

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net