
# STG2 PG-FS - Soporte giratorio con freno simple, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Goma

## Referencia: STG2-PG-FS

Soporte de acero (estampado) de 2,0 mm. de espesor en ø65 y 75 mm y 2,5 en ø100 mm.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo).
Acabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje de la rueda por pedal de plástico.
Disponible en ø65, y ø75 mm. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 91 a 101 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 21 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Goma |
| Carga máxima soporte | 40 a 50 Kg |
| Color banda de rodadura | Gris |
| Diámetro | 65 a 75 mm |
| Diámetro Cabeza | 40 a 49 mm |
| Dureza de la Banda | 75 ±4º SHORE A |
| Eje Rueda | M6 |
| Espesor Horquilla | 2,0 mm |
| Peso | 0,30 a 0,34 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 64 a 72 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ □ □ |
| Temperatura de trabajo | -20 a 60 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M10 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28-111/2-FS** | STG2 065 PGL2-FS | 65 | 21 | 62 | 91 | Eje Liso | **40** | 0,30 |
| **28-111/6-FS** | STG2 075 PGL2-FS | 75 | 21 | 70 | 101 | Eje Liso | **50** | 0,34 |

*Valores expresados en mm.*


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net