Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

TP - Monobloque de Termoplástico color negro

Referencia: TP

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Monobloque de fibras de composite.
Especialmente concebidas para trabajar a temperatura (-40°C a +280°C en servicio continuo). Superior resistencia a la rotura que sus equivalentes en Termotex®.
Mejor resistencia a los agentes químicos.
Baja resistencia a la rodadura.
No manchan el suelo.
Banda de rodadura dura (85 ±5° SHORE D).



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	30 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima	180 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	80 a 100 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8,0 a 12,0 mm
Dureza de la Banda	85 ±5º SHORE D
Peso	0,15 a 280,00 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
11-70	080 TPL4	80	30	45	12,0	Eje Liso	**180**	0,15
11-71	080 TPB4	80	30	45	8,0	Eje Bolas	**180**	0,16
11-74	100 TPL4	100	30	45	12,0	Eje Liso	**200**	0,17
11-76	100 TPB4	100	30	45	8,0	Eje Bolas	**200**	0,22

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net