Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# DPG1 040-FS - Soporte giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Plástico

Código: 20-41-FS

Tracción Manual

Ambientes húmedos

DG: ROTANTES MODELO D - GIRATORIO G
Sujeción del rotante en cuatro versiones: por espiga roscada (DRG), por corona dentada (DCG), por pletina (DPG) y por espiga metálica con anilla elástica (DEG).
Sujeción de las ruedas por presión (negativo) dentro del eje metálico central insertado en el soporte.
Giro del vástago por fricción (metal/plástico).
DG-FS: ROTANTE MODELO DG - FRENO SIMPLE FS
Blocaje de las ruedas por pedal de plástico negro.
Disponible en rotantes de ø40mm. y 50mm. Añadir FS a la referencia a al código numérico.
ACABADO DEL ROTANTE:
Soporte y ruedas (inyectados) de plástico color negro. Partes metálicas zincadas
PRECAUCIONES:
Los rotantes DRG ø35 mm. y ø40 mm. no deben emplearse en sillas de oficina.

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 56 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 41 mm |
| Carga máxima soporte | 25 Kg |
| Diámetro | 40 mm |
| Diámetro Cabeza | 26x26 mm |
| Distancia Agujeros | 26x26 mm |
| Dureza de la Banda | 90º SHORE A |
| Peso | 0,04 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 58 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 38x38 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 a 50 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Velocidad Máxima | 0,78 Km/h |





Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net