Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


GTG2 075 PUL2 - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Uretano

Código: 28-042

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor en ø 50 mm. y 2,0 mm. en ø 75 y 100 mm. Cabeza giratoria con 1 hilera de bolas (de acero al cromo) en ø50 mm. y 2 hileras en ø75 y ø100 mm. Acabado del soporte: cromado.
Blocaje de la rueda por pedal de plástico.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante.





Especificaciones

Altura Total	105 mm
Ancho Banda de Rodadura	23 mm
Carga máxima soporte	55 Kg
Diámetro	75 mm
Diámetro Cabeza	43 mm
Dureza de la Banda	58º SHORE D
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,0 mm
Peso	0,27 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	80 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	3 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net