Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

TPF2 025 NYR2 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon


Código: 32-151

Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero (estampado) de 2,0mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	55 mm
Ancho Banda de Rodadura	10 mm
Carga máxima soporte	65 Kg
Diámetro	25 mm
Diámetro Cabeza	46 mm
Distancia Agujeros	48x35 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	0,13 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	28,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	60x48 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M6

Gayner®

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net