Gayner®
soluciones en movimiento


**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# SPG3 080 PSL3-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho Elástico con cojinete liso

## Código: 33-968-FD

Soporte de acero estampado de 2,5mm. de espesor.
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes. Robusto pivote central en acero ø12 mm. remachado.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 110 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 32 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima soporte | 75 Kg |
| Color banda de rodadura | Gris |
| Diámetro | 80 mm |
| Distancia Agujeros | 61,5/56x51,5/46,5 mm |
| Dureza de la Banda | 80 ±4º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 2,5 mm |
| Espesor Pletina | 3 mm |
| Peso | 0,60 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 120 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ □ □ □ |
| Tamaño Pletina | 77x67 mm |
| Temperatura de trabajo | -10 a 40 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M8 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net