Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MTG4 080 NPB4 - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Poliuretano


Código: 34-080/36

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MTG
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes.





Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	30 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	120 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	80 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8,2 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Peso	0,51 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Temperatura de trabajo	5 a 40 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net