Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

MIPG4 150 TLL5-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Termonyl


Código: 34-102/64-FD

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm.
Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	192 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	300 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	150 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,2 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	85 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M10
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	1,70 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	168 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	129x108 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 150 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net