Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

FPF4 125 TXS4 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Termotex


Código: 34-751

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPF
Soporte fijo de alta resistencia, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada.





Especificaciones

Altura Total	156 mm
Ancho Banda de Rodadura	40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	48 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	250 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,00 Kg
Protección del suelo	■■□□□
Radio de Giro del Rotante	115,5 mm
Resistencia Rodadura	■■□□□
Ruido	■■■■□
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net