Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

FPG4 125 HPB4 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano


Código: 34-760/4

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras. Robusto pivote central remachado de acero.





Especificaciones

Altura Total	156 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	35 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/34-760.4_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	300 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	15,0 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,98 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	115,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net