Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

KIPF5 200 NPL5 - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Código: 35-889

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con tornillo de acero inoxidable A2 y tuerca hexagonal.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO KIPF
Soporte fijo de alta resistencia, fabricado en chapa de acero inoxidable estampado de gran espesor.





Especificaciones

Altura Total	242 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/35-889_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	700 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,3 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,85 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	161 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	132x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net