Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

HAPG6 125 AEBB5-FS - Soporte giratorio con amortiguación y freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Elasthane balonada


Código: 36-768-FS

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Balonadas | Amortiguación

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN 933 M12x85mm.
Casquillos de montaje ø20x12,25x16,4mm.
Amortiguación mediante muelle elástico de poliuretano: asegura una amortiguación constante y uniforme, a diferencia de los resortes metálicos, que no amortiguan cuando la carga es pequeña.
Acabado de los soportes: zincado bicromatado.

SOPORTES MODELO HAPG-FS
Blocaje de la rueda por pedal de acero Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir Fs a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	178 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	400 Kg
Color banda de rodadura	Verde
Diámetro	125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	83 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	7 mm
Peso	3,82 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	195 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	16 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net