Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# QDPG6 160 AEB5-FS - Soporte doble giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Elasthane


## Código: 36-944/4-FS

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPDG-FS
Blocaje de la rueda por pedal de acero. Disponible en todos los rotantes giratorios.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 205 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 50x2 mm |
| Archivo 3D | https://ps.gayner.es/step/36-944.4-FS_GAYNER.STEP |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 1.200 Kg |
| Color banda de rodadura | Verde |
| Diámetro | 160 mm |
| Distancia Agujeros | 121/105x80/59 mm |
| Dureza de la Banda | 83 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M12 |
| Espesor Horquilla | 6,0 mm |
| Espesor Pletina | 8 mm |
| Peso | 7,94 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 240 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ □ □ □ |
| Tamaño Pletina | 150x110 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net