Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


QDPG6 200 AEB5-FS - Soporte doble giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Elasthane

Código: 36-946-FS

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPDG-FS
Blocaje de la rueda por pedal de acero. Disponible en todos los rotantes giratorios.





Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	250 mm
Ancho Banda de Rodadura	50x2 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/36-946-FS_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	1.600 Kg
Color banda de rodadura	Verde
Diámetro	200 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	83 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	9,89 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	260 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net