Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

QPG7 250 NYB6 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon


Código: 37-70/4

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPG
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de presición DIN 711 encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos DIN 720 encajado en la cabeza giratoria, rellena de grasa totalmente sellada y provista de engrasador.
Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.
Blocaje de la cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmotar la rueda.
Horquilla de acero estampado electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.





Especificaciones

Altura Total	300 mm
Ancho Banda de Rodadura	60 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	67 mm
Archivo 3D	https://ps.gayner.es/step/37-70.4_GAYNER.STEP
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	1.200 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	25,0 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	8,01 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	198 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	138x110 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net