Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO


QPF8 300 HKB8 - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Vulkotech

Código: 38-177/4

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPF
Horquilla de acero estampado de 6,0 mm. de esposor electrosoldada (interior + exterior) a la pletina.





Tracción Manual
Tracción Mecánica
Super Elásticas
Silenciosas
Protección suelo
No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	365 mm
Ancho Banda de Rodadura	75 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	90 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	2400 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	300 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	40 mm
Distancia Agujeros	140x105 mm
Dureza de la Banda	93 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M16
Espesor Horquilla	10 mm
Peso	21,45 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	232 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	175x140 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net