Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

UPG9 300 POB9 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Poliamida

Código: 38-620

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Ambientes húmedos


SOPORTES MODELO UPG9
Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN 933 M30x160mm.
Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabado: zincado brillante.
Horquilla de 12 mm de espesor.
Pletina de 20 mm de espesor.

SOPORTES GIRATORIOS UPG9
Cabeza giratoria de acero forjado y mecanizado, conformada por un rodamiento de bolas de precisión DIN 711 encajado en la pletina y un rodamiento de rodillos cónicos DIN 720 encajado en la cabeza giratoria.
Rellena de grasa totalmente sellada y provista de engrasador.
Robusto pivote central forjado de una pieza con la pletina.
Blocaje de la cabeza giratoria por tuerca almenada y pasador que permite el ajuste del juego sin tener que desmontar la rueda.
Horquilla de acero estampado electrosoldada (interior + exterior) a la cabeza giratoria.

Especificaciones

Altura Total	395 mm
Ancho Banda de Rodadura	100 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	7.500 Kg
Color banda de rodadura	Blanco-Crema
Diámetro	300 mm
Distancia Agujeros	210x160 mm
Dureza de la Banda	85° SHORE D
Eje Rueda	M30
Espesor Horquilla	12 mm
Espesor Pletina	20 mm
Peso	27,00 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	328 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	255x200 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M16
Velocidad Máxima	4 Km/h





Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net