Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA PRODUCTO**

# IPG 058 NVB5 - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda de poliamida con refuerzo de fibra de vidrio

Código: 40-154

Acero estampado de construcción muy robusta.
Sujeción del soporte por pletina romboidal de 2 agujeros.
Cabeza giratoria provista de rodamiento de bolas de precisión, sellada
(sin mantenimiento).
Ruedas extremadamente fuertes, en poliamida reforzada con fibra de vidrio. Provistas de anti-hilos metálicos.
Temperatura de trabajo: -30ºC a + 80ºC.



## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 96 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 35 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Nylon |
| Carga máxima | 200 Kg |
| Diámetro | 58 mm |
| Distancia Agujeros | 89 mm |
| Peso | 0,80 Kg |
| Radio de Giro del Rotante | 53 mm |
| Tamaño Pletina | 110x70 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 80 °C |
| Tipo de eje | Rodamiento Rigido de Bolas |
| Tornillo | 12 mm |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net