Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

TRF2C-10x2 - Escalera doble extensión a cuerda en fibra de 10 peldaños

Código: 74-280/10

Escalera de dos tramos unidos mediante abrazaderas cuyo desplazamiento se produce mediante polea y cuerda.
Zapatas basculantes antideslizantes.
Ruedas de goma blanca (para no manchar la pared).
Patas regulables en altura.
Cinta de apoyo o amarre en postes opcionales. Norma EN 61478 para trabajo en tensión.
Las escaleras resisten los siguientes ensayos de rigidez dieléctrica sin producir contorneos, ni sufrir perforaciones o calentamientos significativos.
-Tensión práctica de utilización 30KV .
-Tensión máxima de ensayo 90KV.

MAX. 150 Kg | UNE-EN 131 | FV

Especificaciones

Altura Cerrada Doble	3,01 m
Altura Escalera Tramo Doble	4,98 m
Altura Trabajo Tramo Doble	5,70 m
Anchura	450 mm
Material	Fibra de Vidrio
Nº de peldaños	10x2
Peso	21,00 Kg
Tipo	Escalera de 2 tramos



Gayner®

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net