ARG - Monobloque de Acero mecanizado color gris para rail con una pestaña

Tracción Mecánica

Altas y bajas temperaturas

Referencia: ARG

Mecanizadas de barras de acero fundido conforme a la norma EN 10083 C45.
Máxima capacidad de soportar cargas y no presentan la fragilidad de las ruedas de hierro fundido. Montaje sobre eje de acero rectificado H7, o sobre soportes fijos de la serie 6. Consultar. Se deslizan sobre rieles para grúas (DIN 536).
Al rodar sobre rieles metálicos se reduce el esfuerzo al desplazamiento y se protegen los pavimentos.



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	50 a 60 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	50 a 60 mm
Banda de rodadura	Metálicas
Carga máxima	1.200 a 2.500 Kg
Color banda de rodadura	Metálico
Diámetro	100 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	25,0 a 35,0 mm
Dureza de la Banda	190 a 230 HB
Peso	1,75 a 7,80 Kg
Protección del suelo	■ □ □ □ □
Resistencia Rodadura	■ □ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-90 a 600 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
18-64/06	100 ARGB7	100	50	50	25,0	Eje Bolas	**1.200**	1,75
18-66	150 ARGB7	150	50	50	30,0	Eje Bolas	**2.000**	4,10
18-68	200 ARGB7	200	60	60	35,0	Eje Bolas	**2.500**	7,80

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net