Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

BPF3 NP - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Referencia: BPF3-NP

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado. Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca (8:8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.
Casquillo ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80 mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.
Soportes de acero estampado.

SOPORTES MODELO BPF
Horquilla de acero estampado de 2 mm de espesor.





Especificaciones

Altura Total	91,5 a 159 mm
Ancho Banda de Rodadura	22 a 32 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	27 a 32 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	60 a 80 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	63 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 a 12,2 mm
Distancia Agujeros	45x45 a 60x50 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M6, M8
Espesor Horquilla	1,8 a 2 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,30 a 1,01 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante	57,5 a 97,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	60x60 a 76x70 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M6, M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
33-79/7	BPF3 063 NPL3	63	22	57,5	91,5	Eje Liso	**60**	0,62
33-81/1	BPF3 080 NPL3	80	22	65	109	Eje Liso	**60**	1,01
33-81/5	BPF3 100 NPL3	100	27	86	134	Eje Liso	**80**	0,30
33-83/6	BPF3 125 NPL3	125	32	97,5	159	Eje Liso	**80**	0,52

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net