Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


BPG1 PC-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: BPG1-PC-FD

Soportes de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor.
Cabeza giratoria con doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventesAcabado del soporte: zincado brillante.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en ø50 mm. Añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	66 mm
Ancho Banda de Rodadura	20 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	30 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	50 mm
Distancia Agujeros	30x30 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	Remachado
Espesor Horquilla	1,5 mm
Espesor Pletina	1,5 mm
Peso	0,09 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	82 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	42x42 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M5
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
24-070-FD	BPG1 050 PCL1-FD	50	20	48	66	Eje Liso	**30**	0,09

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net