Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FITG4 NP-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Poliuretano


Referencia: FITG4-NP-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de acero inoxidable estampado de gran espesor, con grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO FITG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	113 a 128 mm
Ancho Banda de Rodadura	34 a 40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	39 a 45 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	260 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,2 a 15,2 mm
Distancia Agujeros	48 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,0 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	0,80 a 1,50 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	107 a 156,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos Inox
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-900/04-FD	FITG4 080 NPL5-FD	80	34	83	113	Eje Liso	**260**	0,80
34-900/10-FD	FITG4 100 NPL5-FD	100	40	92	128	Eje Liso	**300**	1,10
34-900/14-FD	FITG4 125 NPL5-FD	125	40	115,5	128	Eje Liso	**300**	1,50
34-900/16-FD	FITG4 125 NPX4-FD	125	40	115,5	128	Eje Rodillos Inox	**300**	1,50

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net