Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FPG4 HP-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Poliuretano


Referencia: FPG4-HP-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Amortiguación

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	108 a 156 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	30 a 35 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	225 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	15,0 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	93 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	1,25 a 1,97 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante con Freno	113 a 128 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-720-FD	FPG4 080 HPB4-FD	80	30	83	108	Eje Bolas	**225**	1,25
34-738/4-FD	FPG4 100 HPB4-FD	100	30	92	130	Eje Bolas	**250**	1,53
34-760/4-FD	FPG4 125 HPB4-FD	125	30	115,5	156	Eje Bolas	**300**	1,97

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net