Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FPG4 NP - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Referencia: FPG4-NP

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras. Robusto pivote central remachado de acero.





Especificaciones

Altura Total	108 a 156 mm
Ancho Banda de Rodadura	34 a 40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	39 a 45 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	230 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 15,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	0,69 a 1,13 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	83 a 115,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas, Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-716	FPG4 080 NPL5	80	34	83	108	Eje Liso	**260**	0,69
34-718/02	FPG4 080 NPB5	80	34	83	108	Eje Bolas	**260**	0,73
34-734	FPG4 100 NPL5	100	40	92	130	Eje Liso	**300**	1,00
34-736/2	FPG4 100 NPB5	100	40	92	130	Eje Bolas	**300**	0,97
34-756	FPG4 125 NPL4	125	35	115,5	156	Eje Liso	**230**	1,11
34-758	FPG4 125 NPR4	125	35	115,5	156	Eje Rodillos	**230**	1,13

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net