Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# FPG4 TL - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Termonyl


## Referencia: FPG4-TL

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras. Robusto pivote central remachado de acero.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 130 a 156 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 40 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 45 mm |
| Banda de rodadura | Temperatura |
| Carga máxima soporte | 200 a 250 Kg |
| Color banda de rodadura | Blanco |
| Diámetro | 100 a 125 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 15,2 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 mm |
| Dureza de la Banda | 85 ±5º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 3,5 mm |
| Espesor Pletina | 4 mm |
| Peso | 1,10 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 92 a 115,5 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Tamaño Pletina | 100x84 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 150 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso |
| Tornillo Sujeción | M8 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-726** | FPG4 100 TLL4 | 100 | 40 | 92 | 130 | Eje Liso | **200** | 0,96 |
| **34-748** | FPG4 125 TLL4 | 125 | 40 | 115,5 | 156 | Eje Liso | **250** | 1,10 |

*Valores expresados en mm.*

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net