FTG4 TX - Soporte giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Termotex


Referencia: FPG4-TX

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soporte giratorio de alta resistencia con placa de chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, equipado con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FPG
Doble hilera de bolas de acero cromo protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa en las dos hileras. Robusto pivote central remachado de acero.





Especificaciones

Altura Total	108 a 156 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 a 40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	38 a 48 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	150 a 250 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	0,80 a 1,41 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante	83 a 115,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	100x84 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-712	FPG4 080 TXT4	80	35	83	108	Eje Liso	**150**	0,80
34-728	FPG4 100 TXT4	100	35	92	130	Eje Liso	**180**	1,08
34-728/2	FPG4 100 TXB4	100	35	92	130	Eje Bolas	**180**	1,13
34-750	FPG4 125 TXS4	125	40	115,5	156	Eje Liso	**250**	1,41

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net