Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

FTG4 NP-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon - Poliuretano


Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: FTG4-NP-FD

Soporte giratorio de alta resistencia con orificio pasante, fabricado en chapa de gran espesor, estampada y galvanizada, con un grupo giratorio de doble corona de bolas, ensamblado y remachado en la parte superior.

SOPORTES MODELO FTG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	108 a 151,5 mm
Ancho Banda de Rodadura	33 a 40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	39 a 45 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	230 a 300 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	73 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 15,2 mm
Dureza de la Banda	93 a 96 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	3,5 mm
Peso	0,83 a 1,12 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	113 a 128 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas, Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-616-FD	FTG4 080 NPL5-FD	80	34	83	108	Eje Liso	**260**	0,83
34-618/2-FD	FTG4 080 NPB5-FD	80	34	83	108	Eje Bolas	**260**	0,87
34-634-FD	FTG4 100 NPL5-FD	100	33	92	130	Eje Liso	**300**	1,02
34-636/2-FD	FTG4 100 NPB5-FD	100	40	92	130	Eje Bolas	**300**	0,99
34-656-FD	FTG4 125 NPL4-FD	125	35	113,5	151,5	Eje Liso	**230**	1,10
34-658-FD	FTG4 125 NPR4-FD	125	35	113,5	151,5	Eje Rodillos	**230**	1,12

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net